



# HYDROBALTICA-34



## Características

- Potencia mín-máx: 34.3-12kw
- Potencia mín-máx con hueso: 34.5kw
- Potencia al agua mín-máx: 31.4-10.4kw
- Potencia al agua mín-máx con hueso: 31.3kw
- Rendimiento: 92-96 %
- Rendimiento con hueso: 92%
- Consumo mín-máx.: 2.5-7.6 kg/h
- Consumo mín-máx. con hueso: 8.3kg/h
- Consumo eléctrico: 150-500W
- Volumen calefactable: 785 m<sup>3</sup>
- Volumen calefactable con hueso: 782m<sup>3</sup>
- Capacidad del depósito: 615 litros
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 53-160h
- Autonomía mín-máx con hueso: 53h
- Peso: 370kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 80mm
- Multifuel
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Vaso de expansión cerrado: 8 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado



Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

## Características

- Bomba circuladora
- Programador semanal
- Encendido automático
- Tolva Hermética
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT GPRS/<span class="texto\_c">VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130</span>
- Caldera certificada para pellet y hueso de aceituna
- Limpieza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador
- Pintada en pintura anticorrosiva negra y revestimiento en epoxi
- Quemador en acero inox. refractario
- Cámara aislada térmicamente
- Visor en puerta de cámara de combustión
- Incluye prugador automático
- Doble puerta con interior en vermiculita
- Puerta exterior con aislamiento térmico
- Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera
- Patas niveladoras regulables en altura
- Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

